



4

BARRO COCIDO

KLINKER

GRES  
PORCELÁNICO

PIEDRA

MÁRMOL  
ENVEJECIDO

PIEDRAS  
GUIJARROS

CERÁMICA  
ESMALTADA

# Deterdek

## Desincrustante ácido para pavimentos

### Para qué sirve

Deterdek es un detergente desincrustante de reacción ácida que no desprende vapores nocivos. Es específico para eliminar la suciedad de obras (residuos de colocación de material) y eflorescencias salinas. También elimina las incrustaciones de tipo calcáreo. Además de sobre el barro cocido, puede utilizarse en cualquier tipo de material cerámico resistente a los ácidos, como: gres porcelánico, klinker, etc., también en la piedra natural sin pulir y no caliza. Es un sustituto del ácido muriático.



### Cómo se utiliza

**Dilución:** 1:5 ÷ 1:10 en función de las incrustaciones que se deban eliminar.

**Aplicación:** extender la solución en el pavimento con un cepillo mecánico o una bayeta y dejar que actúe durante unos minutos. Luego efectuar el lavado con un escobón o con un cepillo mecánico equipado con el disco adecuado (marrón). Recoger los residuos con una bayeta o un aspirador de líquidos.

Enjuagar de nuevo con agua abundante.

**Atención:** si algunas zonas no hubieran quedado totalmente limpias, repetir el lavado con soluciones más concentradas.



### Envases

Bidones de 5 litros: cajas de 4 unidades.  
Bidones de 1 litro: cajas de 12 unidades.

### Composición

Mezcla en agua de ácidos inorgánicos, tensioactivos no iónicos, perfume y antiespuma.

### Advertencias

No usar Deterdek ni en mármoles pulidos o ya tratados ni en materiales sensibles a los ácidos (ej. pizarra negra). Para limpiar baldosas de cerámica es aconsejable comprobar antes su resistencia al producto. Ponerse guantes de goma para utilizar el producto concentrado o diluido. Deterdek Contiene tensioactivos no iónicos con una biodegradabilidad superior al 90%.

### Características técnicas

Aspecto: líquido  
Olor: fuerte con aroma floral  
pH: (solución 10%) 1,5  
Densidad: 1,129 kg/l



### Etiquetado

**Símbolo:** aspa de San Andrés(I).  
**Frases de riesgo:** irritante para los ojos y la piel.  
**Frases de seguridad:** conservar bajo llave y lejos del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavarse inmediatamente con agua abundante y consultar con un médico. En caso de ingestión o de malestar, acudir inmediatamente a un médico (si es posible, mostrarle la etiqueta).

### Cantidad necesaria

- Para pavimentos de barro cocido: 6 litros por 100 m<sup>2</sup> en dilución 1:5 en agua.
- Para pavimentos de gres porcelánico: 3 litros por 100 m<sup>2</sup> en dilución: 1:10.
- Para pavimentos de piedra natural: de 3 a 5 litros por 100 m<sup>2</sup> (en función del tipo de material).