

# B27 Hueso Jbernardos

Textura corte de disco

Piedra serrada

www.naturpiedra.com



## Definición

UNE-EN 12407

Caliza (intraesparita) compacta de color blanca grisácea algo oquerosa

## Aplicaciones

<input checked="" type="checkbox"/>	Revestimientos exteriores	<input type="checkbox"/>	Cubiertas
<input checked="" type="checkbox"/>	Revestimientos interiores	<input type="checkbox"/>	Mampostería
<input type="checkbox"/>	Solados exteriores	<input type="checkbox"/>	Paisajismo
<input type="checkbox"/>	Solados interiores	<input type="checkbox"/>	Obra civil

## Medidas (cm)

60 x 30, 60 x 40
100 x 40
100 x 40
Despiece en medida especial

## Espesor (cm) Textura

2	corte de disco
2	corte de disco
3	corte de disco
2 y 3	corte de disco

m <sup>2</sup> /palet	Kg/palet	pzs/caja	m <sup>2</sup> /caja
25	1100		
20	1200		
14	1100		

## Ficha técnica

Característica	Valor
UNE-EN 1936 Densidad aparente	2410 kg/m <sup>3</sup>
UNE-EN 12633 Resistencia al deslizamiento	en seco: 67 USRV en húmedo: 64 USRV
UNE-EN 14157 Resistencia a la abrasión	27,50 mm
UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión	142 Mpa
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión	7,9 Mpa
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad	3,9 Mpa (48 ciclos)
UNE-EN 14066 Resistencia al envejecimiento por choque térmico	Disminución peso 0,10%
UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica	3,80%
UNE-EN 13364 Carga de rotura al anclaje	1650 N

## Recomendaciones colocación

Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004.

Aplicación cemento-cola con doble encolado y llana dentada.

Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros

En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable, preferiblemente de uña vista

### Oficinas y Exposición

P.E. Aulencia.C/ Saturno 1  
28229 Villanueva del Pardillo MADRID  
Tel. +34 91 813 51 72  
Fax. +34 91 813 51 70  
info@piedranatural.es

### Cantera y fábrica

Camino de las Canteras s/n  
40430 Bernardos SEGOVIA  
Tel. +34 921 56 65 11  
Fax. +34 921 56 65 08  
naturpiedra@naturpiedra.com

suministro y colocación de piedra natural

fachadas ventiladas y tradicionales

rehabilitación piedra y cubiertas

cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc

www.naturpiedra.com

info@piedranatural.es