

Textura Natural

Piedra serrada

www.naturpiedra.com



Definición

UNE-EN 12407

Cuarzo arenisca grano fino y lajado natural, tono amarillo. Beige y ocre con matices verdosos.

Aplicaciones

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Revestimientos exteriores | <input type="checkbox"/> | Cubiertas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Revestimientos interiores | <input type="checkbox"/> | Mampostería |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Solados exteriores | <input type="checkbox"/> | Paisajismo |
| <input type="checkbox"/> | Solados interiores | <input type="checkbox"/> | Obra civil |

Medidas (cm)

60 x 30, 60 x 40

Espesor (cm)

1,5

Textura

textura natural

m²/palet

25

Kg/palet

1100

pzs/caja

m²/caja

Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|------------------------|
| UNE-EN 1936 Densidad aparente | 2290 Kg/m ³ |
| UNE-EN 12633 Resistencia al deslizamiento | 97 seco; 87 húmedo |
| UNE-EN 12326 Exposición al SO ₂ | S1 |
| UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión | |
| UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión | |
| UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad | |
| UNE-EN 14066 Resistencia al envejecimiento por choque térmico | |
| UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica | 3,48% |
| UNE-EN 13364 Carga de rotura al anclaje | 1800N |

Recomendaciones colocación

Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004.

Aplicación cemento-cola con doble encolado y llana dentada.

Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros

En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable

Oficinas y Exposición

P.E. Aulencia.C/ Saturno 1
28229 Villanueva del Pardillo MADRID
Tel. +34 91 813 51 72
Fax. +34 91 813 51 70
info@pedranatural.es

Cantera y fábrica

Camino de las Canteras s/n
40430 Bernardos SEGOVIA
Tel. +34 921 56 65 11
Fax. +34 921 56 65 08
naturpiedra@naturpiedra.com

suministro y colocación de piedra natural

fachadas ventiladas y tradicionales

rehabilitación piedra y cubiertas

cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc

www.naturpiedra.com

info@pedranatural.es