

Textura corte de disco

Piedra serrada

www.naturpiedra.com



## Definición

UNE-EN 12407

Cuarzo- arenisca de grano fino en tono gris ceniza.

## Aplicaciones

<input checked="" type="checkbox"/>	Revestimientos exteriores	<input type="checkbox"/>	Cubiertas
<input checked="" type="checkbox"/>	Revestimientos interiores	<input type="checkbox"/>	Mampostería
<input checked="" type="checkbox"/>	Solados exteriores	<input checked="" type="checkbox"/>	Paisajismo
<input type="checkbox"/>	Solados interiores	<input checked="" type="checkbox"/>	Obra civil

## Medidas (cm)

60 x 30, 60 x 40

## Espesor (cm)

2

## Textura

textura natural

m<sup>2</sup>/palet

25

Kg/palet

1100

pzs/caja

m<sup>2</sup>/caja

## Ficha técnica

Característica	Valor
UNE-EN 1936 Densidad aparente	2600 Kg/m <sup>3</sup>
UNE-EN 12633 Resistencia al deslizamiento	
UNE-EN 14157 Exposición al SO <sub>2</sub>	
UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión	138 Mpa
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión	19Mpa
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad (48 ciclos)	
UNE-EN 14066 Resistencia al envejecimiento por choque térmico	No altera
UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica	1,91%
UNE-EN 13364 Carga de rotura al anclaje	

## Recomendaciones colocación

Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004.

Aplicación cemento-cola con doble encolado y llana dentada.

Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros

En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable

### Oficinas y Exposición

P.E. Aulencia.C/ Saturno 1  
28229 Villanueva del Pardillo MADRID  
Tel. +34 91 813 51 72  
Fax. +34 91 813 51 70  
info@piedranatural.es

### Cantera y fábrica

Camino de las Canteras s/n  
40430 Bernardos SEGOVIA  
Tel. +34 921 56 65 11  
Fax. +34 921 56 65 08  
naturpiedra@naturpiedra.com

suministro y colocación de piedra natural

fachadas ventiladas y tradicionales

rehabilitación piedra y cubiertas

cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc

www.naturpiedra.com

info@piedranatural.es